

Snímač ID MIDY

Kompaktní RFID snímač pro přístupové systémy, ovládání dveří, závor, turniketů a výtahů.

Dvoubarevná LED dioda a akustická signalizace.

Řízení a paměť mimo snímač pro vyšší bezpečnost instalace.



Popis

- Snímač je určen zejména pro přístupové systémy a identifikaci osob pomocí čipu.
- Ve spojení s řídicím centrem IDCLAN1 a spínací jednotkou IDRELx poskytuje komfortní, nenápadné a bezpečné řešení.
- LED dioda a akustická signalizace umožňují rozlišit povolený průchod, nepovolený pokus nebo průchod mimo časovou zónu.
- Možnost osazení PIN klávesnicí pro dvoustupňové ověřování ve více zabezpečených prostorech.
- Snímač neobsahuje vlastní paměť; řídicí elektronika a relé mohou být umístěny mimo snímač, což zvyšuje bezpečnost instalace.
- Čtecí vzdálenost na čipové karty až 10cm
- Možnost kombinace vícero čtecích technologií

Technická specifikace

Model	ID MIDY RS485, ATV
Displej	-
Klávesnice	-
Napájení	12 V DC (11-13,8 V)
Odběr	50 mA
Komunikace	RS485
Vstupy a výstupy	Wiegand
Relé	ANO
Provozní krytí	IP40 / IP43 se stříškou
Kompatibilita	EM4102, MIFARE, DESFire, I-CODE
Signalizace	optická a akustická
Rozměry	108 × 68 × 23 mm

ID-KARTA – identifikační systémy

Použití a provedení

Snímač ID MIDY je vhodný pro nenápadnou instalaci u dveří i pro instalace se stříškou. Díky oddělení řídicí elektroniky od snímače je použitelný také tam, kde je požadována vyšší odolnost proti neoprávněnému zásahu.



Varianta se stříškou



Ukázka instalace u dveří

Hlavní výhody

Bezpečnější architektura

Paměť, ovládání a relé jsou mimo samotný snímač.

Přehledná signalizace

Optická i akustická odezva pro různé stavy průchodu.

Široké využití

Dveře, závory, turnikety, výtahy a chráněné prostory.

Snímač ID MIDY RS485, ATV